

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



GRAFFITISHIELD™ CLEANER

Rapide nettoyant de graffitis efficace

- Efficace en quelques minutes
- Faible odeur
- Application universelle
- Convient pour être utilisé en espaces clos
- Enlève la plupart des types de peinture

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ CLEANER

DESCRIPTION

Nettoyant à formule spéciale pour enlever les graffiti sur les supports prétraités avec GraffitiShield™ HYDRO et POLYCOAT.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour les surfaces traitées avec GraffitiShield™ HYDRO ou POLYCOAT. A utiliser également sur le bois, les métaux bruts, le verre, les anciennes peintures alkydes, les matières synthétiques, les peintures polyuréthanes, les panneaux trespa, le plexiglas et le lexan.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Appliquer le nettoyant GraffitiShield™ Cleaner sur la surface à traiter à l'aide d'une brosse, d'une éponge ou d'un pinceau. Laisser agir pendant quelques minutes en fonction de la température, du support et du type de graffiti. Après la dissolution du graffiti, l'enlever en essuyant avec un chiffon ou une éponge. Rincer les supports abondamment avec de l'eau. Toujours procéder d'abord à un essai sur une petite surface échantillon.

REMARQUES

Ce nettoyant ne convient pas pour être utilisé en combinaison avec Martin Mathys Pegagraff Hydro.

PH

4.5000

DURÉE DE VIE

1 an à compter de la date de production en emballage d'origine non ouvert, si le produit est stocké dans des locaux bien ventilés et à l'abri du soleil direct, à des températures comprises entre 0 °C et 30 °C.

Date d'émission: 12/02/2021

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu