



INTÉRIEUR



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DÉCO NO LIMIT¹

PROMESSES

Technologie : adhérence ultra

Conforme à la norme NF EN 71-3 : sécurité des jouets⁽¹⁾.

Peinture idéale pour relooker tous les vieux meubles, les boiseries (sauf anciennes surfaces cirées ou non adhérentes) sans décaper ni appliquer de sous-couche.

Application facile, excellent rendu, de par sa texture, couvre aisément les nœuds du bois (ex. plafonds en lambris...).

Multisupport : excellente accroche sur les anciens vernis, anciennes peintures, le mélaminé, métaux ferreux, cuivre, laiton, bronze, chrome, alu, carrelage mural, verre...

Redonne aux surfaces défraîchies une très bonne résistance à l'abrasion, aux taches.

Entretien facile, très bonne résistance aux produits ménagers.

(1) Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mise en bouche.

UTILISATION

Meubles, boiseries, jouets, mobiliers d'enfants, crédences, portes, fenêtres, plinthes, rambardes, bois peints, bois vernis, mélaminés, stratifiés, plastiques (dans le cas des plastiques, faire un test de compatibilité), métaux ferreux, cuivre, laiton, bronze, chrome, alu, carrelage mural, verre... Ne pas appliquer sur galva et zinc.

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Aspect cire.

TEINTE

Blanc, Effet Rouille, Effet Béton.

Existe en 3 bases à teinter.

ODEUR

Faible odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide onctueux, prêt à l'emploi.

LIANTS

Résines acryliques core-shell modifiées. Propriétés techniques supérieures à de nombreuses résines polyuréthanes.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés du propylène glycol.

Teueur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 41 à 55%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1.17 à 1.30 selon les teintes.

APPLICATION

Brosse type Wooster Ultra Pro ou Rotaplast Kana CX3 (fibres polyesters), rouleau type Aquastar 9mm (polyamide texturé).

Ne pas appliquer en-dessous de 12°C.

DÉCO NO LIMIT'

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

Il est impératif de bien effectuer les préparations de surface préconisées pour la bonne tenue de la peinture dans le temps. L'ancienne finition doit être adhérente au support.

Sur tous supports anciens peints ou vernis, sur plastiques (dans le cas des plastiques, faire au préalable un test de compatibilité avec la peinture), **sur métal sain, sur carrelage mural, sur verre** : dépolir les surfaces pour les matifier, dépolir, puis lessiver à l'aide du **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**, rincer et laisser sécher complètement.

Sur mélaminés : dépolir au grain 80, lessiver à l'aide du **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®** pur (sans dilution), laisser agir 5 à 10 min, rincer abondamment et laisser sécher.

Sur bois brut : poncer légèrement et dépolir.

Sur métal piqué ou oxydé : éliminer toutes les particules de rouille par égrenage, dépolir, dégraisser et appliquer au préalable, une couche de **VERNIS MÉTAL SANS ODEUR MAULER®**.

Sur bois bruts exotiques et tanniques : dégraisser à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, rincer, laisser sécher, poncer légèrement et dépolir. Appliquer ensuite le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.

Sur bois cirés ou anciens revêtements non adhérents et sur vernis cellulosique en bon état : selon le cas, décaper (**DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**) ou décaper (**DÉCAPANT LIQUIDE MAULER®**), rincer si nécessaire et laisser sécher.

S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 12m² au litre par couche. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : env. 2H. Recouvrable : env. 4H (à 20°C)

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Très bien mélanger le produit avant emploi. Utiliser un même numéro de lot pour un même chantier.

Utiliser une éponge abrasive lors de l'application du **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®** permet d'augmenter l'efficacité du nettoyage.

Appliquer sans sur-épaisseurs, par petites surfaces en croisant les passes. Finir en lissant sans appuyer.

Pour l'application des effets béton et rouille : se reporter au mode d'emploi présent sur les étiquettes de ces produits.

Après séchage complet, prendre quelques précautions pendant quelques jours. Dans le cas de fortes sollicitations (crédences, plans de travail, bureaux, tables, poignées de porte...) il est recommandé d'appliquer, après 4H de séchage, le **VERNIS TOTAL RÉSIST' MAULER®** afin d'optimiser la résistance aux taches (vin, café, huile...).

Sur les portes, fenêtres et plinthes et toutes surfaces manipulées régulièrement, l'application du **VERNIS TOTAL RÉSIST' MAULER®** permettra de ne pas avoir de tack à l'ouverture et d'optimiser la résistance à l'abrasion et aux taches (éviter l'encrassement et l'usure dus au gras des mains).

CONDITIONNEMENT TEINTES EFFET

fond 1 L	finition 0,5 L
----------	----------------

CONDITIONNEMENT BLANC

1 L	2,5 L
-----	-------

CONDITIONNEMENT BASES À TEINTER

1 L	0,95 L	0,93 L
2,5 L	2,375 L	2,325 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3 :1) . Peut produire une réaction allergique. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/peinture-relooking-meuble-deco-no-limit>

<https://www.mauler.fr/product/peinture-relooking-meuble-effet-rouille>

<https://www.mauler.fr/product/peinture-relooking-meuble-effet-beton>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr